

Nuovi requisiti per recinti di protezione

Categoria di animali	Misura di protezione	Requisiti minimi per la protezione base	Requisiti da rispettare per poter richiedere contributi
Ovini e caprini (SAU)	Rete da pascolo	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza minima 90 cm - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza minima 105 cm - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato
	Recinto a fili	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno 4 fili (disposizione fili: 20-20-25-25) - Altezza minima 90 cm - Filo inferiore: max. 20 cm dal suolo - Distanza tra i fili: max. 25 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno 5 fili (disposizione fili: 20-20-20-20-25) - Altezza minima 105 cm - Filo inferiore: max. 20 cm dal suolo - Distanza tra i fili: max. 25 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato
	Potenziamento recinzioni metalliche	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza minima 90 cm - Buono stato della rete metallica - Aggiunta di 1 filo elettrificato a max. 20 cm dal suolo - Aggiunta di 1 filo elettrificato superiore per impedire lo scavalco - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza minima 105 cm - Buono stato della rete metallica - Aggiunta di 1 filo elettrificato a max. 20 cm dal suolo - Aggiunta di 1 filo elettrificato superiore per impedire lo scavalco - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato

Categoria di animali	Misura di protezione	Requisiti minimi per la protezione base	Requisiti da rispettare per poter richiedere contributi
Ovini e caprini (estivazione, recinti notturni)	Rete da pascolo	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza minima 105 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	
	Recinto a fili	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno 5 fili (disposizione fili: 20-20-20-20-25) - Altezza minima 105 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Filo inferiore: max. 20 cm dal suolo - Distanza tra i fili: max. 25 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	
	Potenziamento recinzioni metalliche	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza minima 105 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Buono stato della rete metallica - Aggiunta di 1 filo elettrificato a max. 20 cm dal suolo - Aggiunta di 1 filo elettrificato superiore per impedire lo scavalco - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	

Categoria di animali	Misura di protezione	Requisiti minimi per la protezione base	Requisiti da rispettare per poter richiedere contributi
Camelidi del nuovo mondo (alpaca, lama)	Rete da pascolo	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza minima 120 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	
	Recinto a fili	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno 5 fili (disposizione fili: 20-25-25-25-25) - Altezza minima 120 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Filo inferiore: max. 20 cm dal suolo - Distanza tra i fili: max. 25 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	
	Potenziamento recinzioni metalliche	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza minima 120 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Buono stato della rete metallica - Aggiunta di 1 filo elettrificato a max. 20 cm dal suolo - Aggiunta di 1 filo elettrificato superiore per impedire lo scavalcamiento - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	
Cervi d'allevamento	Rete da pascolo	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza minima 180 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	
	Recinto a fili	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno 8 fili (disposizione fili: 20-25-25-25-25-25-25-25) (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Altezza minima 180 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Filo inferiore: max. 20 cm dal suolo - Distanza tra i fili: max. 25 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	
	Potenziamento recinzioni metalliche	<ul style="list-style-type: none"> - Altezza minima 180 cm (nuovo dal 1 febbraio 2025) - Buono stato della rete metallica - Aggiunta di 1 filo elettrificato a max. 20 cm dal suolo - Aggiunta di 1 filo elettrificato superiore per impedire lo scavalcamiento - Almeno 3000 Volt - Perimetro chiuso e interamente elettrificato 	

Nuovi requisiti per recinti di protezione

Stato 2025

Categoria di animali	Misura di protezione	Requisiti minimi per la protezione base	Requisiti da rispettare per poter richiedere contributi
Bovini e equini fino a 14 giorni di vita	Protezione da parte delle madri	<ul style="list-style-type: none"> - Detenzione dei piccoli con la madre, fino al loro 14° giorno di vita, su pascoli destinati ai parti - Rimozione e smaltimento immediato di placenti e "nati morti" - I pascoli destinati ai parti sono superfici piccole, pianeggianti, con buona visibilità e sorvegliati regolarmente dall'allevatore - Nessuna recinzione particolare richiesta (nuovo dal 1 febbraio 2025) 	Nessun contributo disponibile
Bovini e equini oltre i 14 giorni di vita	Nessuna particolare misura di protezione richiesta	Gli animali sono considerati come protetti.	Nessun contributo disponibile
Tutte le categorie di animali che si trovano in stalle o in aree di uscita recintate, su suolo duro e su un'area aziendale	Nessuna particolare misura di protezione richiesta	Gli animali sono considerati come protetti. Per queste situazioni non sono necessarie ulteriori misure di protezione delle greggi, come ad esempio recinzioni elettrificate.	Nessun contributo disponibile