


Scheda prodotto

Medra Downlight da incasso

2003.4058

MEDRA DL CR180 LED2150-840 110 WH ONF



| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Potenza del sistema | 24 W |
| Sorgenti luminose | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| Tc | 4000 K |
| Flusso luminoso | 2150 lm |
| Indice di resa cromatica | IRC >80 |
| UGR C0 4H/8H | 28.5 |
| UGR C90 4H/8H | 28.5 |
| Durata media di vita | L70 50'000 h |
| Regolazione | ON/OFF |
| Grado di protezione | IP20 / IP44 |
| Finish | bianco |
| Peso | 0.878 kg |

Downlight da incasso Medra con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 24 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2150 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio largo, 110 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 04
 $\varnothing = 210$ mm, $DA\varnothing = 180$ mm, ET = 55 mm