

OGGETTO		PARTE D'OPERA	TIPI
PARTI D'OPERA CON ACCIAIO D'ARMATURA	Manufatti	Cordoli	G
		Impalcato e piattabanda	D
		Spalle e muri d'ala	D
		Solette di assestamento	B RC-C25
		Bauletti di appoggio	G
		Pile	D
		Fondazioni	B RC-C25
	Muri di sostegno e controriva	Cordoli e mensole	G
		Elevazioni in calcestruzzo rivestiti con pietra naturale	A RC-C25 *B RC-C25
		Elevazioni non rivestite	D
		Fondazioni	B RC-C25
	Scale e parapetti	All'interno	B RC-C25
		All'esterno	D
	Muri di cinta	Fondazioni	B RC-C25
Elevazioni		D	
Camere cavi	Fondazioni, elevazioni e solette	B RC-C25	
Rinfianchi con armatura	Canalizzazioni profilo SIA U4	B RC-C25	
PARTI D'OPERA SENZA ACCIAIO D'ARMATURA	Piani di posa o riempimento	-	RC-C 25 kg/m3 150
	Muri di sostegno e controriva	Retromuro di muri a gravità in pietra naturale	A RC-C25
	Rinfianchi senza armatura	Canalizzazioni	A RC-C25
		Tracciato cavi	
Delimitazioni	Mocche T, Cordonetti SN , Bordure RN	A RC-C25	

*Se staticamente necessario

CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA				
Tipo di calcestruzzo (CPN)	A RC-C 25	B RC-C 25	D	G
Classe di resistenza a compressione	C20/25	C25/30	C25/30	C30/37
Classe di esposizione	XC2	XC3	XC4	XC4
			XD1	XD3
			XF2	XF4

CALCESTRUZZO A DOSAGGIO	
Tipo di calcestruzzo	RC-C 25 kg/m3 150

	Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA	7.104	
	Data: 17.01.2011	Impiego tipo di calcestruzzo	Mod. : 29.03.2024
	Dis. : MB	Esigenze minime	Resp. : Vam
	Contr. : VaM		Scala : --